MxPURLIN (Z)

SIZE	H	B	C	Thickness	Input width base on 2mm/R2
Z100	100	50	15	1.6–2.0	226
Z160	160	60	15	1.6–2.0	296
Z180	180	60	18	1.6–2.0	329
Z220	220	78	20	2.0–3.0	404
Z200	200	70	20	2.0–3.0	368
Z250	250	70	20	2.0–3.0	418
Z300	300	80	20	2.0–3.0	491

REV	REVISIONS	DRAWN	CHQ.BY	DATE

NOTE:--
1. IF ANY OPENING / CUTOUTS IN ROOF / WALL CLADDING COMES AT LATER STAGE OTHER THAN SHOWN IN THE DRAWINGS WILL BE EXECUTED AT EXTRA COST.
2. SILICONE SEALANT WILL BE USED TO SEAL THE LENGTH WISE JOINTS OF SHEETS & FLASHINGS.
3. ALL FASTENERS / SCREWS ARE STANDARD CONFIRMING TO BE AS PER TENDER
4. TOP SHEET , CLADDING SHEET
   A) MAKE = --
   B) PROFILE = --
   C) THICKNESS = --
   D) SPECIFICATION = --
   E) COLOR = ----
5. FLASHING
   AS MENTIONED IN DRAWING WITH TH SAME SPECIFICATION OF ROOF/ WALL CLADDING SHEETS.
6. ⊙ DENOTES COLOR SIDE

CLIENT:
M/s. .

Architect:
M/s. .

PROJECT :
M/s. .

PRIME CONTRACTOR:
M/s. -------

Building:
-- --

Drawing Title:
MxPURILN ("Z")

SCALE:	N.T.S.
DRG.NO.	06
DATE:	14-04 -2014
DRN BY.	SNEHA
CHQ.BY.	-----
REV. NO.	R0